



















Přehled sortimentu 2019-4

Položka	Specifikace	Náhled
Trubky pro podlahové vytápění		
Trubka HAKA PE-Xc (síťovaný polyethylen) pro podlahové vytápění a připojení k radiátorům	<ul style="list-style-type: none"> - 16 x 2 mm - 18 x 2 mm - 5 vrstev - Zesíťováno elektronovým paprskem - Kyslíková bariéra - Vyráběno dle DIN 4726/29 	
Trubka PE-RT O2 pro podlahové vytápění a připojení k radiátorům	<ul style="list-style-type: none"> - 17 x 2 mm - Barva transparentní šedá - Kyslíková bariéra - Vyráběno dle DIN 4726 	
Trubka PB (polybuten), pro podlahové vytápění	<ul style="list-style-type: none"> - 16 x 2 mm - 3 vrstvy - Kyslíková bariéra - Vyráběno dle DIN 4726/27 	
Upevňovací systémy		
Upevňovací lišta pro trubky	<ul style="list-style-type: none"> - Pro potrubí 16 mm - Pro potrubí 18 mm - Materiál PE - Samolepící - Rozteč potrubí 50 mm 	
Sponky pro přichycení trubek a lišt k tepelné izolaci	<ul style="list-style-type: none"> - Délka 4 cm 	
Sponky pro extra pevné kotvení	<ul style="list-style-type: none"> - Délka 5 cm 	
Integrální podložka (vhodná i pod anhydrit)	<ul style="list-style-type: none"> - Polyethylenová folie tl.6,5 mm - Šířka 1 m, délka 40 m (role 40m²) - Hliníková reflexní vrstva - Vzduchové bubliny tlumící hluk - Natištěný rastr pro pokládku potrubí 	
Separáční podložka s rastrem (vhodná i pod anhydrit)	<ul style="list-style-type: none"> - Polyethylenová folie - Šířka 1,05 m, délka 200 m (role 210m²) - Natištěný rastr pro pokládku potrubí 	
Systémová deska GETA 30 S folií a kročejovým útlumem	<ul style="list-style-type: none"> - 1400x800 mm (1,12m²) - Rozteč potrubí 50 mm - Pro potrubí \varnothing 16, 17 a 18 mm - Tloušťka izolační desky 30 mm - Celková tloušťka 52 mm 	
Systémová deska GETA 10 S folií	<ul style="list-style-type: none"> - 1400x800 mm (1,12m²) - Rozteč potrubí 50 mm - Pro potrubí \varnothing 16, 17 a 18 mm - Tloušťka izolační desky 10 mm - Celková tloušťka 30 mm 	
Dilatační páska	<ul style="list-style-type: none"> - Páska 150 x 8 mm s PE folií - Lepící pásek 	

Rozdělovače a sběrače		
Rozdělovač a sběrač High End	<ul style="list-style-type: none"> - 2 až 12 větví - DN 1" - Průtok 0,5 – 2,5 l/min - Průtokoměr a uzávěr každé větve - Napouštění, odvzdušnění, konzole - Dodáno ve smontovaném stavu 	
Rozdělovač a sběrač PRO	<ul style="list-style-type: none"> - 2 až 12 větví - DN 3/4" - Průtok 0,5 – 2,5 l/min - Průtokoměr a uzávěr každé větve - Napouštění, odvzdušnění, konzole - Včetně integrovaných el. pohonů, 230 V, bez proudu zavřeno 	
Připojovací šroubení		
Šroubení pro plastová potrubí	16x2 mm, E 3/4"x16	
Šroubení pro plastová potrubí	17x2 mm, E 3/4"x17	
Šroubení pro plastová potrubí	18x2 mm, E 3/4"x18	
Regulace		
Termopohon Topdrive NC	<ul style="list-style-type: none"> - Elektrotermický pohon - 230 V - Bez proudu zavřeno - Tichý chod 	
Prostorový termostat s kolečkem	<ul style="list-style-type: none"> - Pro termopohon NC - 230 V 	
Prostorový termostat digitální	<ul style="list-style-type: none"> - Pro termopohon NC - 230 V - Týdenní program 	
Spojovací skříň	<ul style="list-style-type: none"> - Pro 6 termostatů - Pro 24 pohonů 	
Skříň pro rozdělovače		
Skříň plechová na zeď Provedení - bílá RAL 9010	2 až 5 okruhů - 620x440x125mm 6 až 8 okruhů - 620x579x125mm 9 až 11 okruhů - 620x729x125mm 12 okruhů - 620x879x125mm	
Skříň plechová na zeď Pro složitější zapojení	620x1029x125mm	
Skříň plechová pro zasdění Provedení - bílá RAL 9010	2 až 5 okruhů - 710x435x110-160mm 6 okruhů - 710x489x110-160mm 7 až 8 okruhů - 710x574x110-160mm 11 okruhů - 710x724x110-160mm 12 okruhů - 710x874x110-160mm	
Skříň plechová pro zasdění Pro složitější zapojení	710x1024x110-160mm	